

## Déclaration matériaux et environnement de SAUTER

### Produit



Modèle	EGQ120F032; VOC 0-10V EGQ220F032; CO <sub>2</sub> 0-10V EGQ222F032; CO <sub>2</sub> + Temp; 0-10V
Désignation	Sonde d'ambiance, CO <sub>2</sub>
Gamme	Équipements de mesure, qualité d'air
Groupe de produit de l'écobilan	Capteurs et régulateurs

### Fabricant

Fr. Sauter AG  
Im Surinam 55, CH-4058 Bâle

### Système de gestion certifié selon

	depuis le	par
ISO 9001:2015	10 oct. 2018	SQS
ISO 14001:2015	10 oct. 2018	SQS
ISO 45001:2018	10 oct. 2018	SQS

### Conception écologique du produit

Principe	Système de gestion Fr. Sauter AG
Processus	Processus d'entreprise <ul style="list-style-type: none"> <li>Innovation de produits</li> <li>Établissement du bilan écologique</li> </ul>

<b>Description du produit</b>	Conformité CE	
	Fonctionnement, exploitation, maintenance, entretien	<b>PDS 37.121</b>
<b>Risque environnemental</b>	Protection contre les incendies selon	<b>EN 60695-2-11, EN 60695-10-2</b>
	Charge d'incendie <sup>1</sup>	<b>2,6 MJ</b>
	Substances dangereuses <sup>2</sup> selon	<b>Conforme à RoHS 2011/65/UE &amp; 2015/863/UE. Catégorie de produit 9.</b>
	Substances dangereuses <sup>3</sup> selon	<b>Conforme à REACH 1907/2006/CE.</b>
	Composants à halogène (provoquant de la fumée corrosive)	-
	Liquides polluant le milieu aquatique	-
	Substances explosibles	-
Classe de danger pour le transport	-	

## Matériaux

	Poids total du produit <sup>4</sup>	Fiche de données de sécurité (FDS)	Code de déchet UE <sup>5</sup>
<b>Plastique</b>			
PC	<b>66,0 g</b>	Pas nécessaire	20 01 39
PA6	<b>3,1 g</b>	Pas nécessaire	20 01 39
<b>Métal</b>			
Acier, différents alliages	<b>12,8 g</b>	Pas nécessaire	20 01 40
<b>Circuit imprimé</b>			
Circuit imprimé équipé, soudure sans plomb	<b>28,4 g</b>	Pas nécessaire	21 01 36
<b>Emballage<sup>6</sup></b>			
Carton ondulé PAP 20	<b>12,2 g</b>	Pas nécessaire	20 01 01
Papier PAP 22	<b>3,0 g</b>	Pas nécessaire	20 01 01

<sup>1</sup> Voir **Remarques** en dernière page

<sup>2</sup> Ne concerne que les appareils électriques

<sup>3</sup> Substances SVHC >0,1 %w/w : voir **Composants dangereux**

<sup>4</sup> Voir **Remarques** en dernière page

<sup>5</sup> Directive 75/442/CEE et document ultérieur, décision 2001/118/CE

<sup>6</sup> Directives 94/62/CE, 2004/12/CE, 2005/20/CE, 2018/852/CE


## Substances dangereuses

Substance SVHC		Nom de la substance	Concentration effective par article, %w/w
Numéro CAS	Numéro EN		
7439-92-1	231-100-4	Plomb / Lead	<3,7

Le numéro SCIP est communiqué sur demande motivée.

[Lien vers la liste des candidats de l'ECHA](#)

## Bilan matières



## Besoin en énergie dans la phase d'utilisation

Puissance requise des composants

Puissance absorbée minimale 0,5 W

Puissance absorbée moyenne 2 W


Consommation énergétique annuelle typique 4,5 kWh

L'évaluation du besoin en énergie a été réalisée pour un scénario d'utilisation typique. L'évaluation de la consommation de courant durant la phase d'utilisation se base sur le mix d'électricité européen défini dans ecoinvent 2.2.


## Calcul des impacts environnementaux

Évaluation tout au long d'un parcours de vie de 8 ans pour un scénario d'utilisation typique. Les résultats représentés se basent sur la méthode de la saturation écologique qui regroupe l'évaluation des différents impacts environnementaux en un indicateur : les « unités de charge écologique ». La méthode s'inspire des objectifs environnementaux de la Suisse et évalue les différents impacts en fonction de la réalisation des objectifs (« Distance to Target »).

Indikator	unit	production	device usage	disposal	Total
Global warming potential (GWP), IPCC 2007, 100a	kg CO2 eq.	6	77	-	83
Cumulative energy demand (non-renewable resources)	MJ eq.	100	1.560	-	1.660
Cumulative energy demand, renewable resources	MJ eq.	7,7	118	-	126
Acidification potential, CML 2001	kg SO2 eq.	0,12	0,32	-	0,44
Eutrophication potential, CML 2001	kg PO4-- eq.	6,08E-02	2,52E-01	0,00E+00	3,13E-01
Ozone creation potential, CML 2001	kg C2H4 eq.	5,23E-03	1,28E-02	0,00E+00	1,80E-02
Ecological scarcity 2006: Total	UBP	17.000	79.000	-	96.000,0



Le rapport entre les valeurs générées par l'utilisation et celles générées par la réduction et l'élimination varie selon l'intensité de l'utilisation (scénario d'utilisation).

**Produit :**

Dans le cadre de l'élimination des déchets, l'appareil est classifié comme un équipement électrique et électronique (déchets électriques/électroniques) et ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers. Cela s'applique particulièrement au circuit imprimé assemblé.

Dans certains cas, il est impératif en raison de la législation, ou important d'un point de vue écologique, de soumettre les composants spéciaux à un traitement spécial.

**DEEE (déchets d'équipements électriques et électroniques)**

Tenez compte de la législation locale actuellement en vigueur (DEEE 2012/19/UE).

**Pile :**

Si elles existent et si elles sont applicables, les taxes d'élimination des piles sont à la charge de l'importateur (voir la liste des matériaux à la page 2).

**Emballage :**

Recyclable. Les frais d'élimination de l'emballage, le cas échéant, sont à la charge de l'importateur.

**Remarques particulières sur les dangers :**

Possibilité de charge électrique résiduelle dans les composants capacitifs.

Remarques	EGQ120Fxxx	Charge d'incendie / Poids: 2,6 MJ / 131,2g
<b>Profit pour l'environnement</b>	Avec ces produits, nous contribuons de manière significative aux économies d'énergie dans les bâtiments et à la réduction du réchauffement climatique. Dans le domaine des "Green Buildings", nos produits permettent de répondre de manière optimale aux besoins des clients et de réduire les coûts tout au long du cycle de vie du bâtiment. Avec l'utilisation d'énergies renouvelables, le bilan écologique est encore plus optimal.	
<b>Domaine d'application</b>	La présente déclaration est une déclaration environnementale qui se base sur la norme ISO 14025 et décrit les impacts environnementaux du produit tout au long de son parcours de vie. La déclaration a été rédigée de manière concise et n'a fait l'objet ni d'une vérification externe ni d'un enregistrement. Les données recueillies avec les inventaires de données existants sur les processus de production ont été évaluées à partir de la base de données européenne ecoinvent 2.2. Le besoin en énergie pendant la phase d'utilisation du produit a été déterminé sur la base de l'écobilan du groupe de produit correspondant, des applications CVC usuelles et des conditions climatiques moyennes en Suisse.	



**Exclusion de responsabilité : la présente déclaration est fournie uniquement à des fins d'information.**

Nous nous réservons le droit de modifier les données qu'elle contient sans préavis. Fr. Sauter AG décline toute responsabilité quant aux conséquences pouvant résulter des informations mentionnées ci-dessus.



Les représentants locaux de SAUTER vous communiqueront de plus amples informations sur les aspects environnementaux et sur l'élimination des déchets en particulier.

## Références

---

Ecoinvent 2010, données ecoinvent v2.2, Centre suisse pour les inventaires écologiques, Dübendorf

Écobilans OFEV 2008 : méthode de la saturation écologique – écofacteurs 2006, OFEV