



Déclaration matériaux et environnement

Produit	Type	BUD015...100, PN 6
	Désignation	Vanne trois voies à brides
	Assortiment	Vannes
Fabrication du produit	Consommation énergétique annuelle habituelle	aucune
	Conformité CE	PDS 76.111
	Maintenance, entretien	PDS 76.111 (sans maintenance)
	Profit pour l'environnement	voir dernière page
Risques pour l'environnement en cas de dommage	Selon protection incendie	EN 60695-2-11, EN 60695-10-2
	Charge calorifique ⁽¹⁾	max. 0,4 MJ
	Part teneur halogène (provoque développement de fumée corrosive)	aucune
	Liquides polluants l'eau	Lubrifiant
	Substance explosive	aucune
Emballage*	Emballage d'expédition Paper PAP 22	palette en bois, cartonnage 5 g

⁽¹⁾ Voir **Remarques** sur la dernière page

*Directive 94/62/CE et documents annexes, décision 97/129/CE

Matériaux	Poids total du produit ⁽²⁾	2'880...24'000 g	Feuille données sécurité	Code déchet CE **
Plastique				
EPDM	(joints toriques)	3...8 g	Oui	20.01.39
PTFE	(racleur)	1...5 g	Oui	20.01.39

PE	(capuchon et bouchon de protection, pour transport uniquement)	5...75 g	Oui	20.01.39
----	---	----------	-----	----------

Métal

Fonte grise	(corps)	2'100...23'600 g	Inutile	20.01.40
Acier Cr-Ni		30...215 g	Inutile	20.01.40
Acier		1...450 g	Inutile	20.01.40
Bronze	(boisseau DN 80 et DN 100)	1'270...2'085 g	Inutile	20.01.40
Laiton	(presse-étoupe, boisseau jusqu'à DN 65)	730...1'540 g	Inutile	20.01.40

Circuit imprimé

aucun

Divers

-

Composants spéciaux

Lubrifiant (exempt de silicone)		3 g	Oui	20.01.26
---------------------------------	--	-----	-----	----------

Remarque

Les vannes se composent uniquement de matériaux qui respectent l'environnement.

⁽²⁾ Voir **Remarques** sur la dernière page

**Directive 75/442/CEE et documents annexes, décision 2001/118/CE

Elimination des déchets**Produit:**

Les vannes sont complètement recyclables en tant que ferraille.
En référence à la Directive RoHS 2002/95/CE, la Fr. Sauter SA applique un processus de fabrication à brasage sans plomb depuis le 1er juillet 2006.
Un traitement particulier des composants spéciaux est impératif selon la loi ou pour des raisons écologiques.

Emballage:

Recyclable

La législation locale en cours est à respecter.

Remarque particulière:

- Veiller à la température de service: risque de brûlure
- Remplacement des pièces de rechange uniquement en état dépressurisé
- Suivre les instructions de montage

Remarques**(1) selon type de charge calorifique:**

BUD 015 F300	0,4 MJ
BUD 100 F300	0,3 MJ

Accessoires:

- 0378284 100 Chauffage presse-étoupe complet 230V~	0,6 MJ
- 0378284 102 Chauffage presse-étoupe complet 24V~	0,6 MJ

(2) selon type de poids:

BUD 015 F300	2'880 g
BUD 015 F310...F330	2'890 g
BUD 020 F300	3'780 g
BUD 025 F300	4'330 g
BUD 032 F300	6'780 g
BUD 040 F300	8'030 g
BUD 050 F300	10'480 g
BUD 065 F300	10'700 g
BUD 080 F300	15'200 g
BUD 100 F300	24'000 g

Accessoires:

- 0378284 100 Chauffage presse-étoupe complet 230V~	76 g
- 0378284 102 Chauffage presse-étoupe complet 24V~	69 g

Profit pour l'environnement

- Grâce à leur construction robuste, ces vannes sont exemptes de maintenance et présentent une haute longévité
- Economie d'énergie grâce une bonne régulation du débit pour le chauffage et le refroidissement
- Utilisation optimisée des matériaux bruts

Exclusion de responsabilité: Cette déclaration sert exclusivement à titre d'information.

Des écarts peuvent survenir le cas échéant sans préavis par rapport aux informations contenues.
Fr. Sauter SA décline toute responsabilité sur les conséquences pouvant survenir en raison des informations ci-dessus.

D'autres informations concernant l'environnement et l'élimination des déchets sont diffusées spécialement par les représentations locales Sauter.